

DLQ-3500

FICHE TECHNIQUE



Imprimante matricielle à impact 24 aiguilles rapide et fiable pour gros volumes d'impressions

L'imprimante matricielle à impact à plat DLQ-3500 permet de réaliser des impressions nettes et précises sur différents supports jusqu'à 8 exemplaires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Imprimante matricielle rapide et robuste à 24 aiguilles avec 136 colonnes (10 cpi).
- Imprime jusqu'à 550 caractères par seconde (High-Speed-Draft, 10 cpi).
- Changement automatique du chemin de papier et réglage automatique de l'épaisseur de papier
- Convient aux formulaires multicopie (un original + sept copies au maximum).
- Interfaces parallèle et USB ; en option, possibilité de mise en réseau.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Nombre des colonnes	136 Colonnes

IMPRESSION

Vitesse d'impression	Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 550 car./sec, Draft: 10 cpi: 495 car./sec, 12 cpi: 594 car./sec, LQ: 10 cpi: 165 car./sec
Perforations	7 plus un original
Résolution de l'impression	360 x 180 DPI (ppp)

CONNECTIVITÉ

Connexions	Interface de type B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option), USB 2.0 type B, Parallèle bidirectionnel, RS-232 (en option)
------------	---

GESTION DU PAPIER

Alimentation en papier	Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant, Mesure de l'épaisseur du papier : Oui, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	85 W, 8 W (en veille)
Dimensions du produit	660 x 432 x 276 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	18,1 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Logiciels inclus	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	10.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille
Pression acoustique	Fonctionnement : 59 dB(A)
Mémoire	128 kO Incluse
Rendement du ruban	9000000 Caractères Noir Draft, 6000000 Caractères Noir LQ
Humidité de l'air	fonctionnement 10% - 80%

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	IBM PPDS, ESC/P2, IBM 2390/2391 Plus
------------	--------------------------------------

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11C396085
Code EAN	8715946333540
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

DLQ-3500

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Logiciel (CD)
- Document de garantie
- Câble électrique
- Ruban

CONSOMMABLES

- Ruban noir DLQ-3000+/3500 (9 millions de caractères) (C13S015139)
- Ruban couleur DLQ-3000+/3500 (6 millions de caractères) (C13S015067)
- Ruban noir DLQ-3000+/3500 (6 millions de caractères) (C13S015066)

ACCESSOIRES EN OPTION

- I/F Série RS-232C boucle courant*
C12C824432
- SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107
1620202

EPSON®